

Alubos

ABP 2070



ABP 2070-0150

№ заказа: 84207150

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

Класс защиты

IP 65

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

Объём поставки

профиль корпуса

Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

Размеры

Размеры

210 x 74 x 150 мм

Чертеж продукции



Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж для механической обработки: 84207150 ABP-2070-0150-G.dxf (350.3 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 84207150 ABP-2070-0150.pdf (59.8 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84207150 ABP-2070-0150.dxf (1.8 МБ)

Подходящие комплектующие



Замыкающая крышка

84271000 ABD 2070

Для AB 2070



ЭМС-уплотнения

84202715 DI 2070-EMV

Для AB 2070



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84202714 DI 2070-5002

Для AB 2070



Уплотнения огненно-красного цвета

84202711 DI 2070-3000

Для AB 2070



Уплотнения рапсово-жёлтые

84202712 DI 2070-1021

Для AB 2070



Уплотнения патиново-зелёные

84202713 DI 2070-6000

Для AB 2070



Уплотнения UL 94 V0

84202719* DI 2070-V0

Для AB 2070



Настенные наклейки, стальной лист

84008000 АВ-WL 3

Для BOS 1600/1680/2070



Рукоятка / установочная скоба, откидная

84200000 АВ 2000 HS

Для АВ 2070



Резиновые ножки

84006700 АВ - GF

полиуретан, твёрдость по Шору
65-75

чёрный