



**Механическая блокировка**

**Тип** IZMX-MIL32C-F40-1  
**Каталог №** 184211  
**Alternate Catalog No.** 65A2840G45

**Программа поставок**

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Блокировки
Принадлежности		Механическая блокировка, фиксированная установка
		Тип 32
		для 3 автоматических выключателей одинакового или разного типоразмера: блокировка: 2 в направлении 1 или макс. 2 ВКЛ. Возможно одновременное включение одного или двух любых выключателей. Дополнительно необходимо три набора кабелей IZMX-MIL-CAВ... Для каждого выключателя требуется выбрать соответствующее наименование типа
Применяемое для		IZMX40 INX40...
Метод монтажа		Фиксированная установка

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура	°C		-25
Макс. рабочая температура	°C		70

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ec1@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])			
Auxiliary contacts, extendable			No
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as normally open contact			0

**Размеры**



