



Предохранитель, высокая скорость, 63 А, АС 690 V, 200 кА, DIN 000, gR, DIN, IEC, Индикатор типа Т, квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками (разрезными)



Тип **FUSE 63A 690V 000TN/80 GR UC**
Каталог № **170M1415**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	63
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			DIN 000
Категория применения			gR
Индикатор состояния			Индикатор типа Т
Описание			токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			DIN 43653 IEC 60269-4
Дополнительные принадлежности			fuse-holder 170H1007

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	63
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Сводный каталог высокоскоростного оборудования (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf
--	---