



Блокирующее приспособление

Тип IZMX-PLPC40-M-1
Каталог № 184227
Alternate Catalog No. 67C3029G11

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Блокировки
Принадлежности			Блокировка кнопок включения/выключения
			Кнопки включения/выключения автоматического выключателя могут блокироваться с помощью блокировки вместе или по отдельности только кнопка включения или только кнопка выключения посредством навесного замка. Таким образом, на коммутационный аппарат в месте установки нажать уже нельзя. При этом доступна по выбору дистанционная коммутация через катушку ВКЛ/ВЫКЛ не блокируется М = Металл
Материал			Металл
Применяемое для			IZMX40 INX40...
			ВКЛ.-ВЫКЛ. Металл

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])			
Type of accessory			Mechanical locking