



Предохранитель, низкое напряжение, 400 А, AC 600 V, 200 кА, 25 x 92 мм, T, UL, сверхбыстрого действия



Тип TRON FAST ACTING FUSE CLASS T
Каталог № JJS-400

Программа поставок

| | | | |
|--|-------|----|--|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | низкое напряжение |
| Номинальный ток | I | A | 400 |
| Номинальное напряжение | | | AC 600 V |
| Типоразмер | | | 25 x 92 мм |
| Категория применения | | | T |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | широко применяется в цепях электрических нагревателей, центрах нагрузки, разъединителях и измерительных приборах |
| Характеристика размыкания | Класс | | сверхбыстрого действия |
| Стандарт/сертификат | | | UL |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 400 |
| Rated voltage | | V | 600 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | кА | 200 |
| Utilization category | | | Other |
| Type of fuse status indicator | | | None |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (PDF) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1029_JJS.pdf |
| Обзор продукции (интернет) | http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/class_t/jjs.html |