



Зажим, Зр, 1600А

Тип  
Каталог №

ВВА-ТРЗ/1000  
107207

### Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Соединительные комплекты
Материал			Без содержания силикона и хлора
Самозатухающий			согласно UL 94
Стойкость к токам утечки			СТІ 200
Температуроустойчивость			до 120°C
Описание			Согласовано с Eaton NZM4 Крепление непосредственно клеммой токовой шины Возможно шлейфование
Клеммный отсек Ш x В		мм	5 x 28
Ширина		мм	228
Полюсы			3
Расчетный рабочий ток	$I_e$	А	1600
электропроводник			До # (2 x) 10 x 50 x 1 мм До ■ (2x) 50 x 10 мм
Cu factor		kg	0,59
Применяемое для			30 x 10
Применяемое для			Двойной Т-образный профиль
указания	<p><input type="radio"/> Круглый провод одножильный</p> <p><input checked="" type="radio"/> Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой</p> <p><input checked="" type="radio"/> Круглый провод с несколькими жилами</p> <p><input type="radio"/> Секторный провод одножильный</p> <p><input type="radio"/> Секторный провод с несколькими жилами</p> <p># Медная полоса</p> <p>■ Медная шина</p>		

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ecI@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])		
Busbar thickness	мм	5 - 10
Busbar width	мм	12 - 30
Suitable for		Flat rail
Width clamp	мм	228
Max. conductor cross section	мм <sup>2</sup>	1000
Max. rated operation current Ie	А	1600
Suitable for round conductor connection		Yes
Suitable for sector conductor connection		Yes
Suitable for strip conductor connection		Yes

