

# Aluplan

Комплект установочной ножки, полиамид



AB 1230

№ заказа: 39603000

с 4 самонарезающими винтами

\* = поставляется по запросу.

## Свойства

Цвет

черный

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; угловые детали, литые под давлением: цинковое литьё под давлением ZnAl 4 Cu 1, с порошковым покрытием; угловые колпачки: PA-GF 15; уплотнение угловой части TPV/TPE; шнур из губчатой резины (EPDM) в пазу профиля; (см. в Технических данных)

Объём поставки

установочные ножки, 2 штуки откидные, 2 штуки фиксированные, монтажный материал

Указание

Обработка передней платы - по запросу.

## Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

## Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 39603000 AB-1230.pdf (40.3 кБ)

Product information

Aluplan RUS.pdf (474.4 кБ)

10.07.2021

Чертеж продукции в формате DXF 39603000 АВ-1230.dxf (341.9 кБ)

---

10.07.2021