

Bocube

Передние платы, алюминий, прозрачно анодированный



B FP 1408

№ заказа: 96703100

для В 1408.., толщина передней платы 1,5 мм

* = поставляется по запросу.

Свойства

Материал корпуса

Материал PC V-0 является огнестойким, самозатухающим и подходит для использования вне помещений (в списке f1 согласно стандарту UL 746C),

Уплотнение из вспененного полиуриетана

детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 передняя плата

Указание

крепёжные винты, № заказа 96700000, и распорные элементы просьба заказывать отдельно.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 96703100~B-FP-1408-G.dxf (397.4~кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 96703100 B-FP-1408.pdf (182.0 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 96703100 B-FP-1408.dxf (463.7 кБ)

Протоколы заводских испытаний

688 WPZ-Bocube-PC-V0 DE.pdf (184.6 κ Б)

689 WPZ-Bocube-ABS DE.pdf (165.1 кБ)

689 WPZ-Bocube-ABS EN.pdf (160.3 кБ)

688 WPZ-Bocube-PC-V0 EN.pdf (179.1 кБ)

Product information

Bocube RUS.pdf (3.6 Mb) Highlights Bocube.pdf (3.8 Mb)