



**Держатель предохранителя, низкое напряжение, 60 А, AC 600 V, DC 600 V, 200 кА, 120 x 83 x 125 mm, J, 3P, UL, CSA, 35 мм DIN-рейка, Монтаж на панель**

**Тип** 60AJ MODULAR FUSEHOLDER 3 POLE  
**Каталог №** CH60J3

## Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	60
Номинальное напряжение			AC 600 V DC 600 V
Типоразмер			120 x 83 x 125 mm
Категория применения			J
Описание			35 мм DIN-рейка Монтаж на панель
Защита			IP20
Отключающая способность		кА	200
Количество полюсов			3P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Предохранители класса J до 60 А
Стандарт/сертификат			UL CSA
Стандарты/предписания			UL 512

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			3
Rated current		A	60
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No