



Тип **+IZMX-PLPC-P-1**
 Каталог № **184222**
 Alternate Catalog **67C2835G01**
 No.

Программа поставок

| | | | |
|-----------------|--|--|---|
| Ассортимент | | | Дополнительное оснащение |
| Принадлежности | | | Блокировки |
| Принадлежности | | | Блокировка кнопок включения/выключения |
| | | | Кнопки включения/выключения автоматического выключателя могут блокироваться с помощью блокировки вместе или по отдельности только кнопка включения или только кнопка выключения посредством навесного замка. Таким образом, на коммутационный аппарат в месте установки нажать уже нельзя. При этом доступная по выбору дистанционная коммутация через катушку ВКЛ/ВЫКЛ не блокируется P = Пластик |
| Материал | | | Пластик |
| Применяемое для | | | IZMX16... INX16... IZMX40... INX40... |
| | | | ВКЛ.-ВЫКЛ. Пластик |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 70 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013]) | | | |
| Type of accessory | | | Mechanical locking |