



Предохранитель, высокая скорость, 900 А, АС 1500 V, size 3, 76 x 92 x 125 mm, aR, IEC, Индикатор типа К



Тип **FUSE 900A 1500V 3BKN/125 AR**  
Каталог № **170M6727**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	900
Номинальное напряжение			AC 1500 V
Типоразмер			size 3
Типоразмер			76 x 92 x 125 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	900
Rated voltage		V	1500
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No