



Выключатель нагрузки, 16А, 1 полюс

Тип IS-16/1  
Каталог № 276254  
Alternate Catalog IS-16/1  
No.

Abbildung ähnlich

**Программа поставок**

|                                  |       |   |   |
|----------------------------------|-------|---|---|
| Основная функция                 |       |   | Главные переключатели для работы под нагрузкой                                |
| Полюсы                           |       |   | 1-полюсный  |
| Применение                       |       |   | Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий |
| Расчетный рабочий ток            | $I_n$ | A | 16  |
| Ассортимент                      |       |   | IS  |
| графические условные обозначения |       |   |   |

**Технические характеристики**

**Электрический**

|                         |  |  |                       |
|-------------------------|--|--|-----------------------|
| Стандарты и предписания |  |  | EN 45545-2; IEC 61373 |
|-------------------------|--|--|-----------------------|

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |  |  |
|---|--|--|--|

|   |           |    |     |
|---|-----------|----|-----|
| Номинальный ток для указания потери мощности        | $I_n$     | A  | 16  |
| Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока     | $P_{vid}$ | W  | 0.3 |
| Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока | $P_{vid}$ | W  | 0.2 |
| Статическая потеря мощности, не зависит от тока     | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Способность отдавать потери мощности                | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Мин. рабочая температура                            |           | °C | -5  |
| Макс. рабочая температура                           |           | °C | 40  |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Модульные последовательные встраиваемые приборы для распределительных шкафов / Встраиваемые выключатели для распределительных устройств (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])

|  |  |    |       |
|--|--|----|-------|
| Switching function                             |  |    | Other |
| Number of contacts as normally open contact    |  |    | 1     |
| Number of contacts as normally closed contact  |  |    | 1     |
| Number of contacts as change-over contact      |  |    | 0     |
| Number of poles                                |  |    | 1     |
| Rated current                                  |  | A  | 16    |
| Rated voltage                                  |  | V  | 240   |
| Min. rated voltage                             |  | V  | 240   |
| Rated switching capacity                       |  | kA | 12.5  |
| Short-circuit breaking capacity ( $I_{cw}$ )   |  | kA | 2     |
| Voltage type                                   |  |    | AC    |
| Forced segregation (according to DIN VDE 0113) |  |    | No    |
| With signal lamp                               |  |    | No    |
| Colour calotte                                 |  |    |       |
| Lamp type                                      |  |    |       |
| Lamp socket                                    |  |    |       |
| Max. lamp power                                |  | W  | 0     |
| Width in number of modular spacings            |  |    | 1     |
| Built-in depth                                 |  | mm | 69.5  |
| Degree of protection (IP)                      |  |    | IP40  |

## Размеры

