



Предохранитель, высокая скорость, 400 А, АС 1250 V, 100 кА, compact size 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Индикатор типа К



Тип **FUSE 400A 1250V 1*KN/110 AR CU**
Каталог № **170M3248**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 400 |
| Номинальное напряжение | | | AC 1250 V |
| Типоразмер | | | compact size 1 |
| Типоразмер | | | 45 x 58 x 138 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | Индикатор типа К |
| Отключающая способность | | кА | 100 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита полупроводников |
| Стандарт/сертификат | | | DIN IEC |
| Форма | | | квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками (разрезными) |
| Стандарты/предписания | | | DIN 43653 IEC 60269-4 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 400 |
| Rated voltage | | V | 1250 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | кА | 100 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Other |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_DIN_1250V_1300V_1400A.pdf |
|-----------------------------|---|