



Предохранитель, высокая скорость, 125 А, АС 690 V, 200 кА, DIN 00, 30 x 60 x 79 mm, gR, DIN, IEC, Индикатор типа Т, токоведущие зажимные язычки

Тип **FUSE 125A 690V DIN 00 GR**  
Каталог № **170M2701**

### Программа поставок

|  |   |    |   |
|--|---|----|---|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                          |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                          |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                        |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 125                                     |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 690 V                                |
| Типоразмер   |   |    | DIN 00                                  |
| Типоразмер   |   |    | 30 x 60 x 79 mm                         |
| Категория применения                                 |   |    | gR                                      |
| Индикатор состояния                                  |   |    | Индикатор типа Т                        |
| Описание   |   |    | токоведущие зажимные язычки             |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200                                     |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                  |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | DIN<br>IEC                              |
| Форма  |   |    | квадратный корпус с ножевыми контактами |
| Стандарты/предписания                                |   |    | DIN 43620<br>IEC 60269-4                |

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|  |  |    |   |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)  |  |    |   |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) |  |    |   |
| Construction size  |  |    | Other   |
| Rated current  |  | A  | 125   |
| Rated voltage  |  | V  | 690   |
| Voltage type   |  |    | AC  |
| Rated switching capacity   |  | кА | 200   |
| Utilization category   |  |    | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator  |  |    | Top fuse status indicator                     |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL)   |  |    | No  |

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720019_170M.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720019_170M.pdf</a> |
|-----------------------------|---|