



Блок предохранителей, низкое напряжение, 30 А, AC 480 V, DC 480 V,  
61 x 31 x 76 mm, 3P, UL, CSA, Винтовая клемма



Тип **FUSEBLOCK WAS 2967**  
Каталог № **BG3033S**

### Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Блок предохранителей
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	30
Номинальное напряжение			AC 480 V DC 480 V
Типоразмер			61 x 31 x 76 mm
Описание			Винтовая клемма
Количество полюсов			3P
Стандарт/сертификат			UL CSA
Стандарты/предписания			Контакты производителя

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			3
Rated current		A	30
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1106_BG_Series.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1106_BG_Series.pdf</a>
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------