

Aluplan

Рукоятка для AP 10...



AP 10-40 HS

№ заказа: 64360240

Для длин профиля 400 мм

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

Светло-серый, похоже на RAL 7035

Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; угловые детали, литые под давлением: цинковое литьё под давлением ZnAl 4 Cu 1, с порошковым покрытием; угловые колпачки: PA-GF 15; уплотнение угловой части TPV/TPE; шнур из губчатой резины (EPDM) в пазу профиля; (см. в Технических данных)

Объём поставки

боковые части рукоятки (PA6), уплотнения, винты

Объём поставки HSP: профиль (алюминий)

Указание

Обработка профилей - по запросу. Максимальная нагрузка составляет 300 Н.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Aluplan RUS.pdf (474.4 кБ)

Чертеж продукции в формате PDF 64360240 AP-10-40-HS.pdf (72.3 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 64360240 AP-10-40-HS.dxf (434.2 кБ)
