



Предохранитель, 1100 А, AC 690 V, 200 кА, size 3, 76 x 92 x 53 mm, aR, IEC, UL, одинарный индикатор, Резьба США

Тип **FUSE 1100A 690V 3GN/50 AR UC**  
Каталог № **170M6515**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Номинальный ток	I	A	1100
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			size 3
Типоразмер			76 x 92 x 53 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарный индикатор
Описание			Резьба США
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	1100
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No