



Предохранитель, высокая скорость, 400 А, АС 690 V, size 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, IEC, UL, M8, квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами

Тип **FUSE 400A 690V 1BN/50 AR UC**  
Каталог № **170M4412**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	400
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			size 1
Типоразмер			53 x 69 x 51 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарный индикатор
Описание			M8
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	400
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

### Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Сводный каталог высокоскоростного оборудования (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf">http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf</a>
--	---