

Медная шина , 20x5x2500mm

Тип **CU20X5-2500**
Каталог № **032703**

Программа поставок

Ассортимент			Система 60 мм
Принадлежности			Медные плоские шины
Отдельное устройство/законченное устройство			Модульная система
Описание			Медные плоские шины
Качество поверхности			луженый
Расчетный рабочий ток	I _e	A	250
Длина		мм	2500
Cu factor		kg	2,23
Медные шины			
ширина		мм	20
Высота		мм	5
Материал			Медь, луженая
указания			
Расчет дополнения материала → глава Общие сведения			
Выбор поперечного сечения токовых шин и используемого устройства → глава Проектирование			

Технические характеристики

материал

Материал			Медь, луженая
Качество поверхности			луженый

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar (EC001522)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Busbar trunking system (LV circuitry) / Busbar (low-voltage switching technology) (ecI@ss10.0.1-27-37-03-03 [ACN949011])			
Rated current I _n		A	250
Model			Flat
Length		mm	2500
Width		mm	20
Height		mm	5
Flexible			No
Surface protection			Tinned