



Шинная клемма, для CU20x5 (x10, x15)

Тип **K20X10**
Каталог № **002283**

Программа поставок

Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Подготовленный корпус
Функция продукции			Дополнительное оснащение для корпуса токовой шины
Принадлежности			Клеммы токовых шин
Функция			Подключение плоского или круглого провода
используется для токовых шин		мм	Cu 20 x 5 Cu 20 x 10 Cu 20 x 15
Сечение соединения плоского кабеля		мм	3 x 9 x 0,8 6 x 9 x 0,8 4 x 16 x 0,8 6 x 16 x 0,8 10 x 16 x 0,8 11 x 21 x 1 3 x 9 x 0,8 6 x 9 x 0,8 4 x 16 x 0,8 6 x 16 x 0,8 10 x 16 x 0,8 11 x 21 x 1 3 x 9 x 0,8 6 x 9 x 0,8 4 x 16 x 0,8 6 x 16 x 0,8 10 x 16 x 0,8 11 x 21 x 1
Расчетный рабочий ток плоского кабеля	I _e	A	100 160 200 250 400 630 100 160 200 250 400 630 100 160 200 250 400 630
Поперечное сечение подсоединения круглого проводника		мм ²	35 - 240 35 - 185 35 - 185 35 - 95 35 - 70 35 - 50

указания

Нагрузочная способность клеммы:

- одножильный
- многожильный
- тонкопроволочный с оконечной муфтой

AK... Клеммы → #079336

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)

Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])

Busbar thickness	mm	5 - 10
Busbar width	mm	20 - 20
Suitable for		Flat rail
Width clamp	mm	38
Max. conductor cross section	mm ²	240
Max. rated operation current le	A	630
Suitable for round conductor connection		Yes
Suitable for sector conductor connection		No
Suitable for strip conductor connection		Yes

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit
Сертификат модели: xEnergy Safety Ci

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit
Экономьте время — мы поможем вам со сборкой

http://www.eaton.eu/DE/ecm/idcplg?IdcService=GET_FILE&allowInterrupt=1&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&noSaveAs=0&Renderit
Информация о товаре: xEnergy Safety Ci