



Предохранитель, высокая скорость, 1500 А, АС 690 V, 200 кА, DIN 3, аR, DIN, IEC, Индикатор типа Т, токоведущие зажимные язычки



Тип **FUSE 1500A 690V aR DIN 3 HSDNH**
Каталог № **170M8556D**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 1500 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | DIN 3 |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | Индикатор типа Т |
| Описание | | | токоведущие зажимные язычки |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита полупроводников |
| Стандарт/сертификат | | | DIN IEC |
| Форма | | | квадратный корпус с ножевыми контактами |
| Стандарты/предписания | | | DIN 43620 IEC 60269-4 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 1500 |
| Rated voltage | | V | 690 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | кА | 200 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Combination fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |