



Воздушный предохранитель, среднее напряжение, 40 А, AC 12 kV, 40 кА, 3", 76 x 359 mm, полный диапазон, BS, без бойка-индикатора



Тип **12KV 40A 3" '49' FULL RANGE FUSE N/S**  
 Каталог № **12FFGN4940**

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Воздушный предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	40
Номинальное напряжение			AC 12 kV
Типоразмер			3"
Типоразмер			76 x 359 mm
Категория применения			полный диапазон
Индикатор состояния			без бойка-индикатора
Отключающая способность		kA	40
возможно использование для типоразмеров/оборудования			для концевых коробок предохранителей
Стандарт/сертификат			BS
Форма			центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			BS2692-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)			
Rated current		A	40
Rated voltage		kV	12
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	50 - 50
Breaking capacity		kA	40
Utilization category			Other
Application			Primary side transformer protection
Length		mm	359
Diameter		mm	76
Performance category according to IEC 60282-1			Full-range
With striker			No
Standard			DIN
Release characteristic			Other
Installation technique			Air

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Product catalogue (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-------------------------	---