



Предохранитель, высокая скорость, 40 А, AC 700 V, DC 700 V, 200 кА, 21 x 112 мм, aR, UL

Тип **40AMP 700V AC SEMI-COND**
Каталог № **FWP-40B**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	40
Номинальное напряжение			AC 700 V DC 700 V
Типоразмер			21 x 112 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита общей шины пост. тока, приводов пост. тока, силовых инверторов/выпрямителей и пускателей для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			центральные винтовые наконечники
Стандарты/предписания			UL 248
Дополнительные принадлежности			fuse-holder BH series

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	40
Rated voltage		V	700
Voltage type			AC/DC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (интернет)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed/north_american/fwp.html
----------------------------------	---