



Картридж с кольцами для плавких вставок 35А

Тип Z-D02/PE-35
Каталог № 288915



Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|------------------------------------|-------|----------|--|
| Ассортимент | | | Материал предохранителей |
| Основная функция | | | Дополнительное оснащение |
| Основная функция | | | Контактный винт муфт |
| | | | прикрепляется к DIN рейке в пластмассовом ящике цвета индикатора рабочего состояния |
| измеренный ток длительной нагрузки | I_u | A | 35 |
| Предохранитель | | Типоразм | Ø02 |

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции | | | |
| Мин. рабочая температура | | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура | | °C | 55 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|---|--|---|-------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system adapter sleeve (EC000278) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Neozed-калиброванные втулки для плавких вставок (ecl@ss10.0.1-27-14-21-11 [AKE283013]) | | | |
| Construction size | | | D02 |
| Rated current | | A | 35 |
| Colour code | | | Black |