



Предохранитель, высокая скорость, 350 А, АС 1250 V, size 3, 76 x 76 x 155 мм, aR, IEC, одинарный индикатор



Тип **FUSE 350A 1250V 3SHT AR CU**
Каталог № **170M6302**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	350
Номинальное напряжение			AC 1250 V
Типоразмер			size 3
Типоразмер			76 x 76 x 155 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			одинарный индикатор
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус со специальными ножевыми контактами

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	350
Rated voltage		V	1250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	100
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No