



Расцепитель минимального напряжения 400В AC

Тип **+IZM-UVR400AC**  
Каталог № **122755**

**Программа поставок**

Принадлежности			Расцепители напряжения
Принадлежности			Расцепители минимального напряжения
Применяемое для			IZM20, 32, 40, 63... IN20, 32,40, 63...
указания			При заказе по отдельности для подсоединения требуется клеммный блок вспомогательных проводов IZM-SEC... При необходимости его также следует заказать. → Схема клеммных соединений: стр. 71

**Технические характеристики**

**Номинальное управляющее напряжение источника питания**

Перем. ток 50/60 Гц	U <sub>s</sub>	V	380 - 415
---------------------	----------------	---	-----------

**потребляемая мощность**

Перем. ток (AC)		VA	10 (втягивание 480)
Время реакции автоматического выключателя при U <sub>s</sub>		мс	70

**Рабочий диапазон**

Напряжение отпущения		x U <sub>s</sub>	
Работа от перем. тока, 50/60 Гц	Отпущение	x U <sub>c</sub>	Согласно стандарту IEC
Напряжение натяжения		x U <sub>s</sub>	
	втягивание	x U <sub>c</sub>	Согласно стандарту IEC

**Bauartnachweis nach IEC/EN 61439**

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

**Технические характеристики согласно ETIM 4.0**

Rated control supply voltage U <sub>s</sub> at AC 50HZ		V	380 - 415
Rated control supply voltage U <sub>s</sub> at AC 60HZ		V	380 - 415
Rated control supply voltage U <sub>s</sub> at DC		V	0 - 0
Voltage type for actuating			AC
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Number of contacts as change-over contact			0
Delayed			No
Suitable for power circuit breaker			Yes
Suitable for switch disconnecter			Yes
Suitable for motor safety switch			No
Suitable for overload relay			No