



Предохранитель, низкое напряжение, 6 А, AC 690 V, 120 кА, NH000, aM, IEC, двойной индикатор, токоведущие зажимные язычки



Powering Business Worldwide™

Тип **NH FUSE 6AMP 690V aM SIZE 000**  
Каталог № **6NHM000B-690**

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	6
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			NH000
Категория применения			aM
Индикатор состояния			двойной индикатор
Описание			токоведущие зажимные язычки
Отключающая способность		кА	120
возможно использование для типоразмеров/оборудования			промышленный
Стандарт/сертификат			IEC
Форма			квадратный корпус с ножевыми контактами
Стандарты/предписания			Система предохранителей А согл. IEC 60269-2 DIN 43620 VDE 0636-2

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			NH000
Rated current		A	6
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	120
Utilization category			aM (switchgear protection)
Type of fuse status indicator			Combination fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No