



Предохранитель, высокая скорость, 700 А, AC 250 V, 200 кА, 51 x 98 мм, UL

Тип **BUSS HIGH SPEED FUSE**
Каталог № **FWX-700A**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	700
Номинальное напряжение			AC 250 V
Типоразмер			51 x 98 mm
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками
Стандарты/предписания			UL

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	700
Rated voltage		V	250
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720005_FWX-(35-2500)A.pdf
-----------------------------	---