



**Зажим**

**Тип**

**Каталог №**

**АКУ-М10/10**

**138361**



Powering Business Worldwide™

**Программа поставок**

Ассортимент			Система 60 мм Система 185 мм Компактная система
Основная функция			Техника подключения и соединения
Подассортимент			Универсальные соединительные клеммы для проводов
Описание			С встроенной удерживающей пружиной, открытым клеммным отсеком и невыпадающим зажимным винтом
Клеммный отсек Ш x В		мм	M10 x 10 Bolzen
Ширина		мм	38
Расчетный рабочий ток	$I_e$	A	630
электропроводник			Кабельные наконечники M10
Применяемое для			Все плоские шины толщиной 10 мм, Двойной Т-образный профиль
указания	<p>○ Круглый провод одножильный</p> <p>⊗ Круглый провод тонкожильный с правильно запрессованной оконечной муфтой</p> <p>⊙ Круглый провод с несколькими жилами</p> <p>⌒ Секторный провод одножильный</p> <p>⌚ Секторный провод с несколькими жилами</p> <p># Медная полоса</p> <p>■ Медная шина</p>		

**Технические характеристики согласно ETIM 7.0**

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness		mm	10 - 10
Busbar width		mm	0 - 0
Suitable for			Flat rail
Width clamp		mm	38
Max. conductor cross section		mm <sup>2</sup>	0
Max. rated operation current Ie		A	630
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			No
Suitable for strip conductor connection			No