



Предохранитель, высокая скорость, 8 А, AC 2100 V, DC 1000 V, 50 кА, 20 x 127 mm, gS, IEC, BS, с индикатором



Powering Business Worldwide™

Тип **8A 2100V TRACTION FUSE WITH INDICATOR**
Каталог № **FWS-8A20FI**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|--------------------------|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 8 |
| Номинальное напряжение | | | AC 2100 V DC 1000 V |
| Типоразмер | | | 20 x 127 mm |
| Категория применения | | | gS |
| Индикатор состояния | | | с индикатором |
| Отключающая способность | | кА | 50 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | тяговые устройства |
| Стандарт/сертификат | | | IEC BS |
| Форма | | | цилиндрический |
| Стандарты/предписания | | | IEC 60269-4 IEC 60077 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013]) | | | |
| Size | | | Other |
| Rated voltage | | V | 2000 - 2000 |
| Rated voltage | | | Other |
| Voltage type | | | AC/DC |
| Utilization category | | | gL/gG (cable protection/equipment protection) |
| Rated operating frequency | | Hz | 45 - 62 |
| Nominal current | | A | 8 |
| With striker | | | Yes |
| Release characteristic | | | Other |
| Breaking capacity | | кА | 50 |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/fcffd7aa-0595-4c03-a77b-dc7bfd2066bf.pdf |
|-----------------------------|---|