



Предохранитель, высокая скорость, 400 А, AC 690 V, size 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, UL, IEC, без индикации, 90 мм крепежные центры



Тип **FUSE 400A 690V 1FU/90 AR UC**  
Каталог № **170M4612**

Abbildung ähnlich

### Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	400
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			size 1
Типоразмер			53 x 69 x 136 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			без индикации
Описание			90 мм крепежные центры
Стандарт/сертификат			UL IEC
Форма			квадратный корпус с центральными болтовыми наконечниками

### Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	400
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No