



Экранирующая обмотка для DTZ до 6.3 кВА

Тип **+W6,0**  
Каталог № **082274**  
Alternate Catalog No. **-**

## Программа поставок

|                 |  |                          |
|-----------------|--|--------------------------|
| Ассортимент     |  | Дополнительное оснащение |
| Принадлежности  |  | Экранирующая обмотка     |
| Применяемое для |  | DTZ0,1... DTZ6,3         |
| Cu factor 0,00  |  |                          |

## Технические характеристики

### Общая информация

|                              |  |          |
|------------------------------|--|----------|
| Температура окружающей среды |  | -25 - 40 |
|------------------------------|--|----------|

### Характеристики

|                    |  |     |
|--------------------|--|-----|
| Класс изоляции     |  | B/F |
| Раздельные обмотки |  | ●   |

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|   |    |     |
|---|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура                                     | °C | 40  |

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|   |  |       |
|---|--|-------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)   |  |       |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013]) |  |       |
| Type of accessory   |  | Other |

## Апробации

|                             |  |                                   |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| North America Certification |  | UL/CSA certification not required |
|-----------------------------|--|-----------------------------------|