



Предохранитель, высокая скорость, 100 А, АС 660 V, 200 кА, size 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL



Тип **FUSE 100A 660V 0000U/80 AR UR**
 Каталог № **170M0117**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 660 V
Типоразмер			size 0000
Типоразмер			18 x 19 x 100 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			UL
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			UL 248-13

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	100
Rated voltage		V	660
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf
-----------------------------	---