



Предохранитель, высокая скорость, 70 А, АС 1000 V, DC 800 V, 25 кА, 29 x 126 мм, aR, UL, с индикатором

Тип 1000V 70A S/C WITH IND
Каталог № FWJ-70AI

Abbildung ähnlich

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 70 |
| Номинальное напряжение | | | AC 1000 V DC 800 V |
| Типоразмер | | | 29 x 126 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | с индикатором |
| Отключающая способность | | кА | 25 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением |
| Стандарт/сертификат | | | UL |
| Форма | | | цилиндрический с центральными винтовыми наконечниками |
| Стандарты/предписания | | | UL 248 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 70 |
| Rated voltage | | V | 1000 |
| Voltage type | | | AC/DC |
| Rated switching capacity | | кА | 25 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Other |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/4a317260-8e98-40d9-b43b-e80c53a102f6.pdf |
|-----------------------------|---|