



Предохранитель, высокая скорость, 40 А, АС 690 V, 200 кА, DIN 00, 30 x 67 x 100 mm, gR, DIN, IEC, Индикатор типа Т



Тип **FUSE 40A 690V 00TN/80 GR**  
Каталог № **170M2660**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	40
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			DIN 00
Типоразмер			30 x 67 x 100 mm
Категория применения			gR
Индикатор состояния			Индикатор типа Т
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			DIN IEC
Форма			квадратный корпус со смещенными болтовыми наконечниками (разрезными)
Стандарты/предписания			DIN 43653 IEC 60269-4

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	40
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			gR (general purpose semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720013_170M.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720013_170M.pdf</a>
-----------------------------	---