



Предохранитель, высокая скорость, 500 А, АС 690 V, 200 кА, compact size 1, 45 x 59 x 51 mm, aR, IEC, UL, одинарный индикатор



Тип **FUSE 500A 690V 1*BN/50 AR UC**
Каталог № **170M3421**

Программа поставок

| | | | |
|--|---|----|---|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 500 |
| Номинальное напряжение | | | AC 690 V |
| Типоразмер | | | compact size 1 |
| Типоразмер | | | 45 x 59 x 51 mm |
| Категория применения | | | aR |
| Индикатор состояния | | | одинарный индикатор |
| Отключающая способность | | кА | 200 |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования | | | защита полупроводников |
| Стандарт/сертификат | | | IEC UL |
| Форма | | | квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами |
| Стандарты/предписания | | | IEC 60269-4 |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 500 |
| Rated voltage | | V | 690 |
| Voltage type | | | AC |
| Rated switching capacity | | кА | 200 |
| Utilization category | | | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Top fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

| | |
|-----------------------------|---|
| Спецификация продукта (pdf) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720019_170M.pdf |
|-----------------------------|---|