



**Предохранитель, высокая скорость, 630 А, АС 690 V, size 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, UL, IEC, 16 UNC, квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами**



**Тип** FUSE 630A 690V 2GKN/50 AR UC  
**Каталог №** 170M5562

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	630
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			size 2
Типоразмер			61 x 77 x 51 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа K
Описание			16 UNC
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			UL IEC
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			Классификация по IEC Подтверждено UL

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	630
Rated voltage		V	690
Voltage type			AC
Rated switching capacity		kA	200
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No