



Предохранитель, низкое напряжение, 20 А, AC 600 V, DC 250 V, 200 кА,
HRCII-C, 14 x 85 mm, CSA



Powering Business Worldwide™

Тип **20AMP CANADIAN FUSE**
Каталог № **20H07C**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	20
Номинальное напряжение			AC 600 V DC 250 V
Типоразмер			HRCII-C
Типоразмер			14 x 85 mm
Отключающая способность		кА	200
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Защита цепей управления двигателя
Стандарт/сертификат			CSA
Форма			смещенные болтовые наконечники
Стандарты/предписания			CSA C22.2 № 106-M1992

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	20
Rated voltage		V	600
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	200
Utilization category			Other
Type of fuse status indicator			None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No