

UDS Universal-Docking-Station

Верхняя часть, контактные платы, 6 полюсов для UDS (универсальная док-станция)



UDS-6M-PM-PS

№ заказа: 34000200

* = поставляется по запросу.

Свойства

Цвет

черный

Материал корпуса

Корпуса: Поликарбонат/АБС - бленда; адаптер: PA 66; детали см. в Технических данных

Объём поставки

1 плата с кабелем 200 мм (-PK) / 1 плата со штифтовой планкой (-PS)

Указание

Штифтовые планки: 0,635 x 0,635 мм, растр 2,54 мм; плоский ленточный кабель: AWG 26, растр: 1,27 мм; допустимая продолжительная нагрузка при U = 12 В постоянного напряжения: I = 3 А макс.

Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж продукции в формате PDF 34000200 UDS-6-M-PS.pdf (44.6 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 34000200 UDS-6-M-PS.dxf (616.7 кБ)

Product information

UDS RUS.pdf (122.8 кБ)

