

# Alustyle

## Монтажная крышка со съёмной алюминиевой крышкой



ASM 830 AL-9006

№ заказа: 94411400

Для ASP... 830

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

---

#### Цвет

бело-алюминиевый, похоже на RAL 9006

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием;

крышка, литая под давлением: цинковый сплав Z410 / GD Al Si 12 (ASD 1540), порошковое покрытие;

уплотнение (термоэластопласт);

детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

крышка, включая тёмно-серое уплотнение, алюминиевая крышка, уплотнение крышки, винты, графитово-серые крышечки покрытия винтов

#### Указание

максимально достижимая степень защиты IP 65 (в зависимости от конструкции профиля).

### Пожалуйста, учтите следующее!

---

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Технические чертежи

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Чертеж для механической обработки: 94411400 ASM-830-AL-9006-G.dxf (1,000.3 кБ)

Здесь Вы найдете фрезеровочные контуры в файле формата DXS. (Sub D, USB, HDMI, резьбовые кабельные вводы, ...)

Чертеж продукции в формате PDF 94411400 ASM-830-AL-9006.pdf (148.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 94411400 ASM-830-AL-9006.dxf (1,010.5 кБ)

### Протоколы заводских испытаний

691 WPZ-Alustyle-ASPH DE.pdf (191.3 кБ)

691 WPZ-Alustyle-ASPH EN.pdf (183.5 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP DE.pdf (179.3 кБ)

686 WPZ-Alustyle-ASP EN.pdf (151.6 кБ)

### Product information

Alustyle RUS.pdf (2.2 МБ)