



Механическая блокировка

Тип IZMX-MIL3133C-W16-1
Каталог № 184213
Alternate Catalog No. 65A2840G31

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности		Механическая блокировка
		Тип 31 + 33
		для 3 автоматических переключателей: Три типа подачи питания (А, В, С), нормальная сеть или сеть аварийного электроснабжения. Может быть включён одновременно только один из трёх переключателей. Дополнительно необходимы три набора кабелей.
Применяемое для		IZMX16...W INX16...W
Метод монтажа		Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)		
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ecl@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])		
Auxiliary contacts, extendable		No
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as normally open contact		0

Размеры



