



Предохранитель, высокая скорость, 550 A, AC 1000 V, 125 кА, size 3, 74 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, Индикатор типа К

Тип **FUSE 550A 1000V 3BKN/75 AR UR**
Каталог № **170M8605**

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	550
Номинальное напряжение			AC 1000 V
Типоразмер			size 3
Типоразмер			74 x 92 x 76 mm
Категория применения			aR
Индикатор состояния			Индикатор типа К
Отключающая способность		кА	125
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита полупроводников
Стандарт/сертификат			IEC UL
Форма			квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами
Стандарты/предписания			IEC 60269-4

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Construction size			Other
Rated current		A	550
Rated voltage		V	1000
Voltage type			AC
Rated switching capacity		кА	125
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Type of fuse status indicator			Other
Insulated metal gripping lugs (IMGL)			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_Flush_End_Contact_50_1400A.pdf
Спецификация продукта (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/high_speed_square_body/square_body_flushendcontact501400a.html