



Выхлопной предохранитель, среднее напряжение, 1 А, AC 15 kV, 8 кА, 533 мм, ANSI, закрепленная перемычка головки кнопки NEMA, К быстродействующий

Тип 15KV 1A EXPULSION LINK
Каталог № 15KB1

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Выхлопной предохранитель
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	1
Номинальное напряжение			AC 15 kV
Типоразмер			533 mm
Описание			закрепленная перемычка головки кнопки NEMA
Отключающая способность		кА	8
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита первичной обмотки трансформатора, фидеров, батареи конденсаторов
Характеристика размыкания	Класс		К быстродействующий
Стандарт/сертификат			ANSI
Стандарты/предписания			ANSI C37-42

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Expulsion fuse-link, medium voltage (EC003611)			
Rated current		A	1
Rated voltage		V	15000
Voltage type			AC
Rated frequency		Hz	45 - 62
Release characteristic			K
Type of termination			Fixed buttonhead
Standard			ANSI

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf
-----------------------------	---