

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - FUSE 250A 750V 1BKN/130 GR DC



Предохранитель, высокая скорость, 250 A, DC 750 V, size 1, 51 x 69 x 130 mm, gR, IEC



Тип **FUSE 250A 750V 1BKN/130 GR DC**
Каталог № **170E5418**

Программа поставок

| | | | |
|------------------------|---|---|------------------|
| Программа поставок | | | Предохранитель |
| Основная функция | | | Предохранитель |
| Область применения | | | высокая скорость |
| Номинальный ток | I | A | 250 |
| Номинальное напряжение | | | DC 750 V |
| Типоразмер | | | size 1 |
| Типоразмер | | | 51 x 69 x 130 mm |
| Категория применения | | | gR |
| Индикатор состояния | | | с индикатором |
| Стандарт/сертификат | | | IEC |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

| | | | |
|--|--|----|---|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055) | | | |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Низковольтные предохранительные вставки (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Construction size | | | Other |
| Rated current | | A | 250 |
| Rated voltage | | V | 750 |
| Voltage type | | | DC |
| Rated switching capacity | | kA | 50 |
| Utilization category | | | gR (general purpose semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator | | | Centre fuse status indicator |
| Insulated metal gripping lugs (IMGL) | | | No |