

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - BUSS SEMICONDUCTOR, 500V



Предохранитель, высокая скорость, 25 А, AC 500 V, 20 кА, 6 x 32 мм, aR, UL



Тип **BUSS SEMICONDUCTOR, 500V**
Каталог № **FWH-025A6F**

Abbildung ähnlich

Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель
Область применения			высокая скорость
Номинальный ток	I	A	25
Номинальное напряжение			AC 500 V
Типоразмер			6 x 32 mm
Категория применения			aR
Отключающая способность		кА	20
возможно использование для типоразмеров/оборудования			общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением
Стандарт/сертификат			UL
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			UL 248

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Cylindrical fuse (EC002704)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Плавкие вставки предохранителей / Цилиндрические плавкие вставки (ec1@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Size			Other
Rated voltage		V	500 - 500
Rated voltage			Other
Voltage type			AC
Utilization category			aR (accompanied semiconductor protection)
Rated operating frequency		Hz	45 - 62
Nominal current		A	25
With striker			No
Release characteristic			Other
Breaking capacity		кА	20

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720038_FWH-(.25-30)A6F.pdf
-----------------------------	---