



Компактная клемма, max.16 мм²

Тип **AK16**
Каталог № **079336**

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности			Суперплоские клеммы токовой шины
Принадлежности			Расширение соединения для суперплоских клемм токовой шины
Описание			Клеммы расширения для перемычек
используется для токовых шин		мм	Cu 10 x 3
Поперечные сечения соединения круглого провода Исполнение: <input type="radio"/> однопровл. <input checked="" type="radio"/> многопровл. <input checked="" type="radio"/> тонкопровл. с наконечником жилы		мм ²	<input type="radio"/> 1,5 - 16 <input checked="" type="radio"/> 0,75 - 16
Указание на заголовок таблицы			
Terminal capacities:			
<input type="radio"/> Solid			
<input checked="" type="radio"/> Stranded			
<input checked="" type="radio"/> Flexible with ferrule			

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Switch board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])			
Busbar thickness		mm	3 - 3
Busbar width		mm	10 - 10
Suitable for			Other
Width clamp		mm	10
Max. conductor cross section		mm ²	16
Max. rated operation current Ie		A	63
Suitable for round conductor connection			Yes
Suitable for sector conductor connection			No
Suitable for strip conductor connection			No