

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - 3.6KV 100A 2" 'J' MOTORSTART FUSE



Предохранитель двигателя, среднее напряжение, 100 А, AC 3.6 kV, 50 кА, DIN 43625 2", 51 x 292 mm, резерв, DIN, с наклейкой



Тип **3.6KV 100A 2" 'J' MOTORSTART FUSE**  
Каталог № **3.6WDL SJ100**

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

Программа поставок			Предохранитель
Основная функция			Предохранитель двигателя
Область применения			среднее напряжение
Номинальный ток	I	A	100
Номинальное напряжение			AC 3.6 kV
Типоразмер			DIN 43625 2"
Типоразмер			51 x 292 mm
Категория применения			резерв
Индикатор состояния			с наклейкой
Отключающая способность		кА	50
возможно использование для типоразмеров/оборудования			защита двигателя
Стандарт/сертификат			DIN
Форма			цилиндрический
Стандарты/предписания			DIN 43625 VDE 0670-4 IEC 60282-1

## Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Medium-/high voltage fuse (EC003507)		
Rated current	A	100
Rated voltage	kV	3.6
Voltage type		AC
Rated frequency	Hz	50 - 50
Breaking capacity	kA	50
Utilization category		Other
Application		Motor protection
Length	mm	292
Diameter	mm	51
Performance category according to IEC 60282-1		Back-up
With striker		Yes
Standard		DIN
Release characteristic		Other
Installation technique		Air

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	<a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/4c55bf59-424e-4973-bb95-bd162228cca8.pdf</a>
-----------------------------	---