ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ - IZMX-MIL2C-F16-1



Механическая блокировка

Powering Business Worldwide

IZMX-MIL2C-F16-1 Тип Каталог № 184206 Alternate Catalog 65A2840G33

Программа поставок

Ассортимент	Д	Д ополнительное оснащение
Принадлежности	5	Б локировки
Принадлежности	N	Механическая блокировка, фиксированная установка
	Т	Гип 2
	б 17	для 2 автоматических выключателей одинакового или разного типоразмера: блокировка: А в направлении В. Дополнительно требуется комплект кабелей ZMX-MIL-CAB требуемой длины. Для каждого включателя требуется выбрать соответствующее наименование типа.
Применяемое для		ZMX16 NX16
Метод монтажа	4	Фиксированная установка

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

Гехнические характеристики согласно ETIM 7.0				
Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)				
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ecl@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])				
Auxiliary contacts, extendable	No			
Number of contacts as normally closed contact	0			
Number of contacts as normally open contact	0			

Размеры

