



Держатель предохранителя, низкое напряжение, 30 А, AC 600 V, DC 600 V, 300 кА, 1P, UL, CSA

Тип **CUBEFUSE HOLDER 30 AMP**
Каталог № **TCFH30N**

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	30
Номинальное напряжение			AC 600 V DC 600 V
Отключающая способность		кА	300
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			Электрические щиты, промышленные регуляторы, разъединители оборудования, необходимые системы защиты пальцев
Стандарт/сертификат			UL CSA
Стандарты/предписания			Контакты производителя

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Изолирующие основания низковольтных предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-06 [AKE278013])			
Construction size			Other
Number of poles			1
Rated current		A	30
Bus-mounting type			No
Swivelling mechanism			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_9007_TCFH_N.pdf
Спецификация продукта (web)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/supplemental/class_cf_cubeuse/tcf_tcf-rn_fuse_tcfh-nholder.html