

# Alubos

## ABPH 1300 WL



ABPH 1300-0100 WL

№ заказа: 84313100

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

Черный янтарь, похоже на RAL 9005

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

Прессованные профили: Al Mg Si 0,5 с порошковым покрытием; крышка, литая под давлением, GD Al Si 12 с порошковым покрытием, уплотнение TPE (термоэластопласт); детали см. в Технических данных

#### Объём поставки

профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля

#### Указание


«С» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.

### Размеры

#### Размеры

138 x 34 x 100 мм

#### Чертеж продукции



### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

Технические чертежи

Product information

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

Alubos RUS.pdf (3.4 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 84313100 ABPH-1300-0100-WL.pdf (255.2 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 84313100 ABPH-1300-0100-WL.dxf (1.5 МБ)

руководства по монтажу

Alubos ABPH Profil Geteilt Profile Divided 84200035.pdf (1.4 МБ)

## Подходящие комплектующие

---



Замыкающая крышка

84131000 ABD 1300

Для AB 1300



Монтажная крышка с алюминиевой дверкой на шарнире

84134000 ABM 1300 SAL

Для AB 1300



ЭМС-уплотнения

84201315 DI 1300-EMV

Для AB 1300



Уплотнения цвета синий ультрамарин

84201314 DI 1300-5002

Для AB 1300



Уплотнения огненно-красного цвета

84201311 DI 1300-3000

Для AB 1300



Уплотнения рапсово-жёлтые

84201312 DI 1300-1021

Для AB 1300



Уплотнения патиново-зелёные

84201313 DI 1300-6000

Для AB 1300



Уплотнения UL 94 V0

84201319\* DI 1300-V0

Для АВ 1300